

Fix Fiber Srl ® Unipersonale

Via Fossa ,3 - 31051 Follina (TV)

C.F. e P.IVA: 04244070266

E-Mail: info@fixfiber.it - w.w.w.fixfiber.it

Tel. +39 340 815 94 77



MICROFIX microfibra in polipropilene

DESCRIZIONE TECNICA

MATERIALE	Polipropilene
TIPOLOGIA	Microfibra
LUNGHEZZA	mm. 6 – 12 - 20
DIAMETRO	6.7 dtex
PESO SPECIFICO	0,91 gr./cm ³
COLORE	Bianco
RESISTENZA A TRAZIONE	400 Mpa
ASSORBIMENTO ALL'ACQUA	nullo
RESISTENZA ACIDI/ALCALINI	Ottima

Informazioni sulle fibre MICROFIX

Campo di applicazione:

MALTE PER INTONACI

RASANTI

CALCESTRUZZI BASSO SPESSORE

PREFABBRICAZIONE

SPRITZ - BETON

Confezionamento standard Sacchi di polietilene trasparente da 5,00 kg. . bancale 500 kg.

Pallettizzate e protette con film estensibile trasparente.

Stoccaggio: Stoccare in luogo asciutto.

Metodo di utilizzo: con impastatrice a terra o autobetoniera aggiungere le fibre come ultimo ingrediente. Non immettere le fibre con la sola acqua d'impasto.

Dosaggio: da 0,5 a 1,50 kg./m³ in base alle specifiche condizioni del lavoro.

Fix Fiber srl informa:

Tutti i consigli tecnico-applicativi presenti nella scheda informativa riportati verbalmente o per iscritto, sono frutto delle nostre migliori esperienze. Non potendo intervenire direttamente sul cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e pertanto non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi.

Aggiornamento del 02-01-2018.